

МОДЕЛЬ: DL

НАСТОЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DOWN LIGHT 2W R



СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Входное напряжение / ток: **DC 5,0В / 1А**
 Аккумулятор : **1200 мА**
 Мощность LED, Вт: **2 Вт**
 Время работы аккумулятора, ч.: **>5**
 Тип переключателя: **сенсорный**
 Материалы корпуса: **Металл+ПММА**
 Тип управления: **переключатель на корпусе**
 Кабель USB: **80 см.**

ДАТА ПРОДАЖИ _____ Печать магазина




по вопросам **ГАРАНТИИ** обращайтесь
 на почту **client@estares.ru** или по тел.: **8 800 500 66 63**

ОПИСАНИЕ:

1. Настольная лампа DOWN LIGHT предназначена для акцентной подсветки предмета интерьера или мягкого освещения комнаты в темное время дня. Исполняет функции ночника и декоративного цветного освещения комнаты.
2. Светильник DOWN LIGHT оснащен аккумулятором и может работать автономно до 5 часов (режим ночник).
3. Управление светильником, а именно:
 - Включение/выключение светильника;
 - Уменьшение и увеличение яркости светильника (длинное нажатие на сенсорную кнопку);
 - Смена цвета свечения (короткое нажатие на сенсорную кнопку);
 Осуществляется при помощи сенсорной кнопки на корпусе светильника.
4. Светильник DOWN LIGHT предназначен для использования в сухих и теплых помещениях и имеет степень защиты от пыли и влаги IP20.

МОДЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЕ

CRYSTAL DOWN LIGHT 2W R-SENSOR-85X215-XXXX-DC5V/1A-IP20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядка	USB DC 5V/1A
Аккумулятор	1200мА
Мощность LED, Вт	2
Время работы аккумулятора, ч	>5

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток, лм	200 / 160 / 100 лм
Цвет свечения	нейтральный / теплый / оранжевый
Диммирование	от 10 до 100%

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления	переключатель на корпусе
Тип переключателя	сенсорный
Степень защиты	IP20
Рабочая температура, °C	-15...+50
Срок службы, часов	50 000
Гарантия, мес.	6
Цвет корпуса	См.на коробке

Импортер: ООО «АЛМАК»; Телефон: 8 800 500 66 63
 Адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6,
 строение №2, этаж 2-й, офис № 23.
 Сделано в Китае